

Link do produktu: <https://sce24.pl/licznik-1-fazowy-sdm120d-mid-vcx-p-2991.html>

LICZNIK 1 FAZOWY SDM120D MID VCX

Cena brutto	88,00 zł
Cena netto	71,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SDM120D MID
Kod producenta	SDM120D MID
Kod EAN	5906874479575
Producent	VCX

Opis produktu

LICZNIK 1 FAZOWY SDM120D MID

Licznik SDM120D jest ekonomicznym rozwiązaniem do monitorowania zużycia energii elektrycznej sieci jednofazowej 230V.

Diody LED na przednim panelu informują o obecności napięcia na zaciskach licznika, a wartości wskazuje wyświetlacz LCD.

Dzięki wyposażeniu licznika w dodatkowe wyjście impulsowe, istnieje możliwość podłączenia urządzenia zliczającego.

Licznik z łatwością można zamontować w szafach elektrycznych lub podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania.

MID (Measuring Instruments Directive) - grupa dyrektyw nowego podejścia, ustanowiona w 2004 roku decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, zastępująca dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej.

Na przyrządzie znajduje się znak zgodności CE i numer jednostki notyfikowanej. Elementem oznaczenia świadczącym, że przyrząd pomiarowy przeszedł pomyślnie ocenę zgodności z dyrektywą MID, jest dodatkowe oznakowanie metrologiczne – litera M i dwie ostatnie cyfry roku w prostokątnej ramce.

- **Napięcie znamionowe (Un):** 230V
- **Zakres pomiarowy napięcia:** 176~276V
- **Właściwości izolacyjne:**
 - - **napięcie udarowe AC:** 4kV przez 1 minutę
 - - **impulsowe napięcie udarowe:** 6kV-1.2μS
- **Prąd bazowy (Ib):** 5A
- **Prąd maksymalny (Imax):** 45A
- **Prąd minimalny (Imin):** 0.25A
- **Zakres prądu pracy:** 0.4% Ib-Imax
- **Przeciążenie prądowe:** 30Imax przez 0.01s
- **Częstotliwość znamionowa:** 50Hz
- **Pobór własny:** ≤ 1W/8VA
- **Wyjście impulsowe:** 1000imp/kWh
- **Maksymalny odczyt:** 99999,9kWh
- **Wilgotność podczas pracy:** ≤ 90%
- **Wilgotność podczas magazynowania:** ≤ 95%
- **Temperatura podczas pracy:** -25°C - +55°C
- **Temperatura podczas magazynowania:** -40°C - +70°C
- **Stopień ochrony:** IP51

- **Klasa izolacji licznika w obudowie: II**
- **Środowisko elektromagnetyczne: E2**
- **Stopień zanieczyszczenia: 2**