

Link do produktu: <https://sce24.pl/nawijak-na-kabel-pusty-na-przedluzacz-z-termikiem-ip44-p-3254.html>

Nawijak na kabel pusty na przedłużacz z termikiem IP44

Cena brutto	132,79 zł
Cena netto	107,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZBP-4GKT
Kod producenta	ZBP-4GKT
Kod EAN	5903657333307
Producent	SCE

Opis produktu

PLASTIKOWY BĘBEN NA KABEL Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM IP44

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ułatwia wykonywanie prac budowlanych, remontowych w domu, na hali, w magazynie. Kolor pomarańczowo - czarny powoduje, że **jest bardzo dobrze widoczny** na każdej nawierzchni, dzięki czemu wpływa na **bezpieczeństwo użytkowania**.

- **najwyższej jakości bęben**, zwijak budowlany, do wszechstronnych zastosowań: na budowie, w ogrodach, w pomieszczeniach biurowych, domowych oraz przy zasilaniu wszelkiego rodzaju imprez (**do uzbrojenia w przewód we własnym zakresie**),
- maksymalny przekrój i długość przewodu: **3x1.5mm² / 50m, 3x2.5mm² / 50m**,
- **wykonany z elastycznego i odpornego na uderzenia tworzywa**, osadzony **na solidnej, stabilnej, metalowej konstrukcji**,
- **cztery wygodne gniazda 230V z uziemieniem** przez bolec,
- **gniazdka z "klapką"** - wodoszczelność w klasie IP44,
- **zabezpieczenie przeciążeniowe** odłączające zasilanie w przypadku zbyt dużego prądu,
- **funkcja reset** pozwalająca załączyć zasilanie po ostygnięciu,
- **lampka kontrolna sygnalizująca obecność napięcia**,
- łatwe zwijanie oraz rozwijanie,
- **ergonomiczny, gumowy uchwyt** koloru czerwonego ułatwiający przenoszenie,
- po uzbrojeniu pozwala zwiększyć dostępność napięcia pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej a urządzeniami końcowymi,
- wykorzystane do produkcji materiały łączą funkcjonalność z długotrwałą eksploatacją.
- żywa kolorystyka, dzięki czemu nawijak jest **doskonale widoczny** w każdych warunkach,
- **solidny, metalowy**, galwanizowany **stelaż**,
- **tworzywo bębna giętkie**, trudno łamliwe,
- **gniazda z bolcem (IP44)**,
- **certyfikat CE**.

JAK DOBRAĆ PRZEWÓD DO NAWIJAKA / OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

- przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14A
- przewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A
- przewód linka 4,0mm² - max obciążalność - 25A

Jak obliczyć maksymalną dopuszczalną moc [W] urządzenia podłączonego pod rozwinięty przedłużacz?

Mnożymy: (ilość faz) x (max obciążalność przewodu [A]) x (napięcie [V])

- np. dla przedłużacza jednofazowego 230V 3*2,5mm²: $1 \times 20 \text{ A} \times 230 \text{ V} = 4600 \text{ W}$ (przedłużacz zwinięty - 1/3 mocy)
- np. przedłużacz siłowy 20M 5x1,5: $3 \times 14 \text{ A} \times 230 \text{ V} = 9660 \text{ W}$ (zwinięty - 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy przedłużacza. Należy pamiętać że przy długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc przedłużacza jest mniejsza.