

Link do produktu: <https://sce24.pl/ochronnik-przepiec-fotowoltaiczny-dc-klasy-c-3p-600-v-z-iskiernikiem-gazowym-p-2414.html>

Ochronnik przepięć fotowoltaiczny DC klasy C 3P 600 V z iskiernikiem gazowym

Cena brutto	304,05 zł
Cena netto	247,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	DC C3P 600 PV40 GDT
Kod producenta	DC C3P 600 PV40 GDT
Kod EAN	5901122682394
Producent	VCX

Opis produktu

VCX-40PV-C 600V klasy T2 - to zaawansowany technicznie i najwyższej jakości ochronnik przeznaczony do ochrony instalacji PV (fotowoltaicznych).

VCX-40PV-C 600V klasy T2 – to ochronnik który jest zbudowany z wykorzystaniem specjalnego warystora (MOV) o dużym przepływie oraz iskiernika gazowego (GDT). Dlatego, użycie jednego lub dwóch warystorów może spełnić standardy, dla osiągnięcia wyników których inni producenci potrzebują zastosować wiele warystorów. Użycie mniejszej ilości warystorów powoduje zmniejszenie wielkości ochronnika. Nasz ochronnik ma szerokość 18 mm /1 pole, a całkowita szerokość 3 biegunów wynosi tylko 54 mm.

VCX-40PV-C 600V klasy T wyposażony jest w warystory (MOV) w modułach DC+ i DC- oraz iskiernik gazowy (GDT) w module PE co skutecznie eliminuje problem starzenia się warystora pod wpływem tzw. prądu upływu i prądu roboczego.

Reasumując ochronnik VCX-40PV-C 600V klasy T to:

1. Specjalny warystor o dużym przepływie;
 2. Iskiernik gazowy (GDT) w module PE;
 3. Opatentowany system wyłączania;
 4. Podstawa w kształcie litery Y.
 5. Wyjątkowo precyzyjna i zaawansowana wewnętrzna struktura.
- Dedykowany jest do ochrony instalacji fotowoltaicznych.
 - **Wykonany w technologii warystorowo-iskiernikowej (MOV+GDT+MOV)**
 - VCX-40PV-C 1000V klasy T2 wyposażony jest w warystory (MOV) w modułach DC+ i DC- oraz iskiernik gazowy (GDT) w module PE co skutecznie eliminuje problem starzenia się iskiernika pod wpływem tzw. prądu upływu i prądu roboczego. Wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).

Dane techniczne:

- Klasa ochrony: T2
- Wykonanie: WATYSTOROWO-ISKIERNIKOWE (MOV+GDT+MOV)
- Przyłącza max: 35mm²
- Znamionowe napięcie pracy: Un 600V DC
- Prąd próbny: In(8/20) 20 kA
- Prąd max: I_{max}(8/20) 40 kA
- Napięciowy poziom ochrony: Up
- Temperatura składowania: -30/+70°C
- Temperatura otoczenia pracy: -30/+50°C
- Klasa szczelności: IP 20