

Link do produktu: <https://sce24.pl/ochronnik-przepiec-fotowoltaiczny-dc-klasy-t1t2-bc-3p-1500v-12-5-ka-p-2425.html>

## Ochronnik przepięć fotowoltaiczny DC klasy T1T2 (B+C) 3P 1500V 12,5 kA

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>955,88 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>777,14 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                  |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                     |
| Numer katalogowy | <b>DC BC3P 1500 PV50 12,5 KA</b> |
| Kod producenta   | <b>DC BC3P 1500 PV50 12,5 KA</b> |
| Kod EAN          | <b>5901122684251</b>             |
| Producent        | <b>VCX</b>                       |

### Opis produktu

Ochronnik przepięć fotowoltaiczny DC klasy T1T2 (B+C) 3P 1500V 12,5 kA

**VCX-50PV-B+C klasy T1T2 limp (Itotal) = 12,5kA to szczytowe i nowatorskie osiągnięcie w zakresie ochrony odgromowej instalacji PV (fotowoltaicznych).**

**Model nieoferowany dotychczas w Polsce.**

- Dedykowany do ochrony instalacji fotowoltaicznych.
- Wyposażony w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).

#### DANE TECHNICZNE:

- Zgodność z normą: PN-EN 61643-31
- Klasa próby SPD: Typ 1+ Typ 2 / klasa I + klasa II
- Największe napięcie pracy PV (+/-), UCPV:  $\leq 1500V$  DC
- Największe napięcie pracy PV (+/PE -/PE), UCPV  $\leq 1100 V$  DC
- Napięciowy poziom ochrony (+/PE, -/PE), Up:  $\leq 4 kV$
- Napięciowy poziom ochrony (+/-), Up:  $\leq 4,5kV$
- Prąd udarowy, limp(10/350  $\mu s$ ) [T1]: 6,25 kA
- Całkowity prąd wyładowczy Itotal: 12,5 kA
- Znamionowy prąd wyładowczy, In(8/20  $\mu s$ ) [T2]: 20kA
- Maksymalny prąd wyładowczy, Imax: 50 kA
- Dopuszczalny prąd zwarciovowy, Isc<sub>pv</sub>: 1s000 A
- Prąd upływu przy napięciu DC, I<sub>pe</sub> • Prąd upływu przy napięciu AC, I<sub>pe</sub> • Prąd ciągły, I<sub>cpv</sub> • Konstrukcja SPD: ograniczający napięcie
- Lokalizacja: Wewnętrzna
- Temp i wilgotność pracy: od -40 do 80 oC, max. wilgotność 95%
- Tryb pracy uszkodzeniowej SPD: OCFM
- Rodzaj systemu PV – uziemiony
- Stopień ochrony- IP 20