

Link do produktu: <https://sce24.pl/ochronnik-przepiec-fotowoltaiczny-dc-klasy-t2-c-3p-1000v-gdt-z-iskiernikiem-gazowym-p-2417.html>



Ochronnik przepięć fotowoltaiczny DC klasy T2 (C) 3P 1000V GDT z iskiernikiem gazowym

Cena brutto	244,20 zł
Cena netto	198,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	DC 3P 1000V GDT
Kod producenta	DC 3P 1000V GDT
Kod EAN	5901122682387
Producent	VCX

Opis produktu

VCX-40PV-C 1000V klasy T2 to zaawansowany technicznie i najwyższej jakości ochronnik przeznaczony do ochrony instalacji PV (fotowoltaicznych).

VCX-40PV-C 1000V klasy T2 – to ochronnik który jest zbudowany z wykorzystaniem specjalnego warystora (MOV) o dużym przepływie oraz iskiernika gazowego (GDT). Dlatego, użycie jednego lub dwóch warystorów może spełnić standardy, dla osiągnięcia wyników których inni producenci potrzebują zastosować wiele warystorów. Użycie mniejszej ilości warystorów powoduje zmniejszenie wielkości ochronnika.

Nasz ochronnik ma szerokość 18 mm/1 pole, a całkowita szerokość 3 biegunów wynosi tylko 54 mm.

VCX-40PV-C 1000V klasy T wyposażony jest w warystory (MOV) w modułach DC+ i DC- oraz iskiernik gazowy (GDT) w module PE – co skutecznie eliminuje problem starzenia się warystora pod wpływem tzw. prądu upływu i prądu roboczego.

Reasumując ochronnik VCX-40PV-C 1000V klasy T to:

1. Specjalny warystor o dużym przepływie;
 2. Iskiernik gazowy (GDT) w module PE;
 3. Opatentowany system wyłączania;
 4. Podstawa w kształcie litery Y.
 5. Wyjątkowo precyzyjna i zaawansowana wewnętrzna struktura.
- Dedykowany jest do ochrony instalacji fotowoltaicznych.
 - **Wykonany w technologii warystorowo-iskiernikowej (MOV+GDT+MOV)**
 - VCX-40PV-C 1000V klasy T2 wyposażony jest w warystory (MOV) w modułach DC+ i DC- oraz iskiernik gazowy (GDT) w module PE co skutecznie eliminuje problem starzenia się iskiernika pod wpływem tzw. prądu upływu i prądu roboczego. Wyposażone są w wizualny wskaźnik działania (zielony – ochrona, czerwony – brak ochrony).

Opis techniczny:

Klasa ochrony: T2

Wykonanie: WATYSTOROWO-ISKIERNIKOWE (MOV+GDT+MOV)

Przyłącza max: 35mm²

Znamionowe napięcie pracy: Un 1000V DC

Prąd próbny: In(8/20) 20 kA

Prąd max: I_{max}(8/20) 40 kA

Napięciowy poziom ochrony: Up

Temperatura składowania: -30/+70°C

Temperatura otoczenia pracy: -30/+50°C

Klasa szczelności: IP 20