

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-3x2.5-15m-z-dwojnikiem-p-477.html>

Przedłużacz budowlany 3x2,5 15m z dwójnikiem

Cena brutto	214,39 zł
Cena netto	174,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB2L-3X25M15
Kod producenta	PB2L-3X25M15
Producent	SCE

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 15m Z DWÓJNIKIEM

przewód: H05RR-F (gumowy)
stopień szczelności: IP44
napięcie: 230V
ilość żył: 3 x 2,5 mm²
długość: 15 m
listwa-dwójnik: 2 gniazda z kłapkami
wtyczka gumowa 230V

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x

(napięcie [V])

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

$1 \times 14A \times 230V = 3220W$ (zwinięty - 1/3 mocy)

$1 \times 20A \times 230V = 4600W$ (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy

przedłużacza
przy długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc
przedłużacza jest mniejsza.