

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-3x2-5-20m-z-trojnikiem-e-p-510.html>

Przedłużacz budowlany 3x2,5 20m z trójnikiem E

Cena brutto	282,09 zł
Cena netto	229,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB3E-3X25M20
Kod producenta	PB3E-3X25M20
Producent	SCE

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 20m Z TRÓJNIKIEM E

przewód: H05RR-F (gumowy)

stopień szczelności: IP44

napięcie: 230V

ilość żył: 3 x 2,5 mm²

długość: 20 m

trójnik: z 3 gniazda z kłapkami wykonany z elastomeru
wtyczka gumowa 230V

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14Aprzewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x

(napięcie [V])

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W (zwinięty - 1/3 mocy)

1 x 20A x 230V = 4600W (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy
przedłużacza.
W długi przewód pojawiają się spadki napięcia i moc
przedłużacza jest mniejsza.