Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 11:54

Link do produktu: https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-3x2-5-25m-z-gniazdem-pojedynczym-p-1995.html



# Przedłużacz budowlany 3x2,5 25m z gniazdem pojedynczym

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **302,56 zł** |
| Cena netto | **245,98 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **PBYGG-3X25M25** |
| Kod producenta | **PBYGG-3X25M25** |
| Producent | **SCE** |

## Opis produktu

PRZED?U?ACZ BUDOWLANY 25m Z GNIAZDEM POJEDYNCZYM

przewód: H05VV-F (polwinitowy)
stopie? szczelno?ci: IP44
napi?cie: 230V
ilo?? ?y?: 3 x 2,5 m²
d?ugo??: 25 m
gniazdo pojedyncze gumowe z klapk?
wtyczka gumowa 230V

**OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:**

przewód linka 1,5mm$^2$ - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm$^2$ - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

**mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x**

**(napięcie [V])**

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W ( zwinięty - 1/3 mocy )
1 x 20A x 230V = 4600W ( zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy przedłużacza

Przy długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc przedłużacza jest mniejsza.