

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-3x2-5-2m-z-gniazdem-pojedynczym-pomarańczowy-p-2982.html>

## Przedłużacz budowlany 3x2,5 2m z gniazdem pojedynczym pomarańczowy

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>55,01 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>44,72 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>PBGG-3X25M20</b>  |
| Kod producenta   | <b>PBGG-3X25M20</b>  |
| Kod EAN          | <b>5903657332997</b> |
| Producent        | <b>SCE</b>           |

### Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 2m Z GNIAZDEM POJEDYNCZYM

przewód: H05RR-F 3x2,5  
stopień szczelności: IP44  
napięcie: 230V  
ilość żył: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
długość: 2 m  
gniazdo pojedyncze gumowe z klapką pomarańczowe  
wtyczka gumowa 230V pomarańczowa

### OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm<sup>2</sup> - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm<sup>2</sup> - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia  
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

**mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x  
(napięcie [V])**

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3\*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W ( zwinięty - 1/3 mocy )

1 x 20A x 230V = 4600W ( zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy

przy długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc  
przedłużacza jest mniejsza.