

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-3x2,5-40m-z-dwojnikami-p-481.html>

## Przedłużacz budowlany 3x2,5 40m z dwójnikiem

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>491,39 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>399,50 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>PB2L-3X25M40</b> |
| Kod producenta   | <b>PB2L-3X25M40</b> |
| Producent        | <b>SCE</b>          |

### Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 40m Z DWÓJNIKIEM

przewód: H05RR-F (gumowy)  
stopień szczelności: IP44  
napięcie: 230V  
ilość żył: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
długość: 40 m  
listwa-dwójnik: 2 gniazda z kłapkami  
wtyczka gumowa 230V

### OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm<sup>2</sup> - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm<sup>2</sup> - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia  
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

**mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x**

## (napięcie [V])

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3\*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W ( zwinięty - 1/3 mocy )

1 x 20A x 230V = 4600W ( zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy  
przedłużacza.  
W długi przewód pojawiają się spadki napięcia i moc  
przedłużacza jest mniejsza.