

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-ow-3x1-5-15m-4x230v-p-2254.html>

Przedłużacz budowlany OW 3x1,5 15m 4x230V



Cena brutto	120,21 zł
Cena netto	97,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB4R-3X15M15
Kod producenta	PB4R-3X15M15
Producent	SCE

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 15m 4x230V

przewód: H05RR-F (gumowy)
stopień szczelności: IP44
napięcie: 230V
ilość żył: 3 x 1,5 mm²
długość: 15 m
czwórnik: 4 gniazda z klapkami i z bolcami
wtyczka gumowa 230V

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x

(napięcie [V])

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W (zwinięty - 1/3 mocy)

1 x 20A x 230V = 4600W (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy
przedłużacza.
W długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc
przedłużacza jest mniejsza.