

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-ow-3x2-5-3m-z-czwornikiem-p-379.html>

Przedłużacz budowlany OW 3x2,5 3m z czwórnikiem

Cena brutto	98,28 zł
Cena netto	79,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB4L-3X25M3
Kod producenta	PB4L-3X25M3
Producent	SCE

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 3m Z CZWÓRNIKIEM

przewód: H05RR-F (gumowy)
stopień szczelności: IP44
napięcie: 230V
ilość żył: 3 x 2,5 mm²
długość: 3 m
listwa-czwórnik: 4 gniazda z kłapkami
wtyczka gumowa 230V

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x

(napięcie [V])

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W (zwinięty - 1/3 mocy)

1 x 20A x 230V = 4600W (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy
przedłużacza.
W długi przewód pojawiają się spadki napięcia i moc
przedłużacza jest mniejsza.