Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:59

Link do produktu: https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-ow-3x2-5-3m-z-trojnikiem-f-p-570.html



Przedłużacz budowlany OW 3x2,5 3m z trójnikiem F

Cena brutto	**135,50 zł**
Cena netto	**110,16 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PB3F-3X25M3**
Kod producenta	**PB3F-3X25M3**
Producent	**SCE**

Opis produktu

PRZED?U?ACZ BUDOWLANY GUMOWY 3m Z TRÓJNIKIEM

przewód: H05RR-F (gumowy)
stopie? szczelno?ci: IP44
napi?cie: 230V
ilo?? ?y?: 3 x 2,5 m²
d?ugo??: 3 m
trójnik gumowy: 3 gniazda z klapkami
wtyczka gumowa 230V

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm^2 - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm^2 - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x

(napięcie [V])

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W (zwinięty - 1/3 mocy)
1 x 20A x 230V = 4600W (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy przedłużacza

Przy długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc przedłużacza jest mniejsza.