

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-budowlany-ow-3x2-5-7m-4x230v-p-2191.html>

Przedłużacz budowlany OW 3x2,5 7m 4x230V



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB4R-3X25M7
Kod producenta	PB4R-3X25M7
Producent	SCE

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 7m 4x230V

przewód: H05RR-F (gumowy)
stopień szczelności: IP44
napięcie: 230V
ilość żył: 3 x 2,5 mm²
długość: 7 m
czwórnik: 4 gniazda z kłapkami i z bolcami
wtyczka gumowa 230V

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:
**mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x
(napięcie [V])**

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W (zwinięty - 1/3 mocy)

1 x 20A x 230V = 4600W (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy

przedłużacza
przy długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc
przedłużacza jest mniejsza.