

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-ow-3x1-5-25m-z-trojnikiem-e-p-461.html>

Przedłużacz OW 3x1,5 25m z trójnikiem E

Cena brutto	252,47 zł
Cena netto	205,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB3E-3X15M25
Kod producenta	PB3E-3X15M25
Producent	SCE

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 25m Z TRÓJNIKIEM E

przewód: H05RR-F (gumowy)

stopień szczelności: IP44

napięcie: 230V

ilość żył: 3 x 1,5 mm²

długość: 25 m

trójnik: z 3 gniazda z kłapkami wykonany z elastomeru
wtyczka gumowa 230V

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14Aprzewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x

(napięcie [V])

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

$1 \times 14A \times 230V = 3220W$ (zwinięty - 1/3 mocy)

$1 \times 20A \times 230V = 4600W$ (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy

przedłużacza
przy długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc
przedłużacza jest mniejsza.