

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-ow-3x1-5-40m-z-trojnikiem-f-p-473.html>

Przedłużacz OW 3x1,5 40m z trójnikiem F

Cena brutto	439,26 zł
Cena netto	357,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PB3F-3X15M40
Kod producenta	PB3F-3X15M40
Producent	SCE

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY 40m Z TRÓJNIKIEM F

przewód: H05RR-F (gumowy)
stopień szczelności: IP44
napięcie: 230V
ilość żył: 3 x 1,5 mm²
długość: 40 m
trójnik gumowy: 3 gniazda z kłapkami
wtyczka gumowa 230V

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia
podłączonego pod rozwinięty

przedłużacz:

mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x

(napięcie [V])

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

$1 \times 14A \times 230V = 3220W$ (zwinięty - 1/3 mocy)

$1 \times 20A \times 230V = 4600W$ (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy

przedłużacza
przy długim przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc
przedłużacza jest mniejsza.