

Link do produktu: <https://sce24.pl/przedluzacz-ow-3x2-5-20m-na-bebnie-plastikowym-ip44-p-3259.html>

Przedłużacz OW 3x2,5 20m na bębnie plastikowym IP44

Cena brutto	365,29 zł
Cena netto	296,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PBZBP-4GKT-3X25M20
Kod producenta	PBZBP-4GKT-3X25M20
Kod EAN	5903657333369
Producent	SCE

Opis produktu

PRZEDŁUŻACZ GUMOWY NA BĘBNIE 20M

przewód: H05RR-F (gumowy)
stopień szczelności: IP44
napięcie: 230V
ilość żył: 3 x 2,5 mm²
długość: 20 m

- bęben z bardzo trwałego tworzywa na metalowym stelażu
 - 4 gniazda 230V z kłapkami
- ochrona przed przegrzaniem i przecięciem
 - ergonomiczny uchwyt

OBCIĄŻALNOŚĆ PRZEWODÓW:

przewód linka 1,5mm² - max obciążalność - 14A

przewód linka 2,5mm² - max obciążalność - 20A

Wzór do obliczenia maksymalnej mocy [W] urządzenia
podłączonego pod rozwinięty
przedłużacz:

**mnożymy (ilość faz) x (max obciążalność [A]) x
(napięcie [V])**

np. przedłużacz jednofazowy 230V 3*1,5

1 x 14A x 230V = 3220W (zwinięty - 1/3 mocy)

1 x 20A x 230V = 4600W (zwinięty 1/3 mocy)

Moc urządzenia nie powinna przekraczać 90% mocy
przedłużacza.
W dłuższym przewodzie pojawiają się spadki napięcia i moc
przedłużacza jest mniejsza.