

Link do produktu: <https://sce24.pl/rozlacznik-izolacyjny-4p-63a-p-3293.html>

Rozłącznik izolacyjny 4P 63A

Cena brutto	52,05 zł
Cena netto	42,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DL 4P 63A
Kod producenta	DL 4P 63A
Kod EAN	5906874479940
Producent	VCX

Opis produktu

Rozłącznik izolacyjny DL 4P 63 A

Rozłącznik izolacyjny DL (ang. switch-disconnector)

Łącznik elektryczny (rozłącznik) spełniający jednocześnie dwie funkcje:

- przewodzenia prądu w warunkach znamionowych, podczas przetężenia (w tym zwarcia, przez odpowiednio zdefiniowany czas) oraz rozłączania obwodu w warunkach znamionowych i zakłóceńowych,
- izolowanie, czyli spełnienie własności izolacyjnych zapewniających bezpieczną pracę obsługi.

[Wyłączniki izolacyjne](#) serii DL są przeznaczone jako wyłączniki główne obwodów elektrycznych działających pod napięciem 230/400 V AC 50/60 Hz i prądzie znamionowym 40A do 125 A, a także łączenia obwodów elektrycznych pod obciążeniem. Aparat spełniający powyższe wymagania według normy IEC/EN 60947-3 ma naniesioną na obudowę przytoczoną normę oraz oznakowany jest odpowiednim symbolem.

Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby uprawnione.

Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów.

Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowania wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania.

DANE TECHNICZNE:

- prąd znamionowy I_n : 63A
- znamionowy prąd zwarcia: 12 I_n 1s
- znamionowa odporność impulsowa (1,2/50) U_{imp} : 6000
- stopień zanieczyszczenia: 2
- napięcie znamionowe U_n : 400V
- izolacja znamionowa U_i : 500V
- częstotliwość prądu: 50/60 Hz
- żywotność elektryczna: 1500
- żywotność mechaniczna: 8500
- wskaźnik pozycji pracy: tak
- stopień ochrony: IP 20
- temp. składowania: -30/+70°C
- temp. pracy: -30/+50°C
- maksymalny przekrój przewodów łączeniowych: 25 mm²
- moment dokręcenia zacisków łączeniowych: 3Nm
- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych: tak

