

Link do produktu: <https://sce24.pl/wylacznik-nadmiarowopradowy-6-ka-b-1p-10a-p-2428.html>

## Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6 kA, B, 1P, 10A

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>6,54 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>5,32 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>SB6L B 1P 10A</b>  |
| Kod producenta   | <b>SB6L B 1P 10A</b>  |
| Kod EAN          | <b>05906874479629</b> |
| Producent        | <b>GACIA</b>          |

### Opis produktu

Wyłącznik instalacyjny SB6L (wyłącznik nadmiarowo-prądowy, wyłącznik instalacyjny typu DS nazywany też potocznie eską) – to element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń przed skutkami przetężeń (przeciążeń i zwarc) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i innych.

Wyłączniki instalacyjne SB6L stosuje się do ochrony przed przeciążeniem oraz przepięciem obwodów elektrycznych działających pod napięciem 240/415 V 50/60 Hz i prądzie znamionowym w zakresie 6A do 63A.

Wyłączniki instalacyjne SB6L mogą być również używane sporadycznie jako wyłącznik główny obwodu.

Wykonanie zgodnie z normą IEC/EN 60898-1. Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowania wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania.

Wyłącznik instalacyjny SB6L może być montowany wyłącznie przez osoby uprawnione.

Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Wyłącznik instalacyjny SB6L zapewnia bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów.

### SPECYFIKACJA:

- prąd znamionowy: 10A
- charakterystyka: B
- znamionowa odporność impulsowa (1,2/50) Uimp: 6000
- napięcie znamionowe Ue: 240/415 V
- izolacja znamionowa Ui: 500 V
- częstotliwość prądu Hz: 50/60
- żywotność elektryczna: 6000
- żywotność mechaniczna: 100000
- wskaźnik pozycji pracy: tak
- stopień ochrony: IP 20
- temp. składowania: -30/+70°C
- temp. pracy: -30/+50°C
- maksymalny przekrój przewodów łączeniowych: 25 mm<sup>2</sup>
- moment dokręcenia zacisków łączeniowych: 3Nm
- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych: tak

