

Link do produktu: <https://sce24.pl/wylacznik-nadmiarowopradowy-6-ka-c-1p-25a-p-2442.html>

Wyłącznik nadmiarowoprądowy, 6 kA, C, 1P, 25A

Cena brutto	6,54 zł
Cena netto	5,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SB6L C 1P 25A
Kod producenta	SB6L C 1P 25A
Kod EAN	05906874479698
Producent	GACIA

Opis produktu

Wyłącznik instalacyjny SB6L (wyłącznik nadmiarowo-prądowy, wyłącznik instalacyjny typu DS nazywany też potocznie eską) – to element instalacji elektrycznej, którego zadaniem jest przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość bezpieczną dla tego obwodu. Wyłączniki te przeznaczone są do sterowania i zabezpieczeń przed skutkami przeciężeń (przeciążeń i zwarc) obwodów odbiorczych instalacji oraz urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych i innych.

Wyłączniki instalacyjne SB6L stosuje się do ochrony przed przeciążeniem oraz przepięciem obwodów elektrycznych działających pod napięciem 240/415 V 50/60 Hz i prądzie znamionowym w zakresie 6A do 63A.

Wyłączniki instalacyjne SB6L mogą być również używane sporadycznie jako wyłącznik główny obwodu.

Wykonanie zgodnie z normą IEC/EN 60898-1. Celem poprawy bezpieczeństwa użytkowania wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania.

Wyłącznik instalacyjny SB6L może być montowany wyłącznie przez osoby uprawnione.

Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Wyłącznik instalacyjny SB6L zapewnia bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów.

SPECYFIKACJA:

- prąd znamionowy: 25A
- charakterystyka: C
- znamionowa odporność impulsowa (1,2/50) Uimp: 6000
- napięcie znamionowe Ue: 240/415 V
- izolacja znamionowa Ui: 500 V
- częstotliwość prądu Hz: 50/60
- żywotność elektryczna: 6000
- żywotność mechaniczna: 100000
- wskaźnik pozycji pracy: tak
- stopień ochrony: IP 20
- temp. składowania: -30/+70°C
- temp. pracy: -30/+50°C
- maksymalny przekrój przewodów łączeniowych: 25 mm²

- moment dokręcenia zacisków łączeniowych: 3Nm
- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych: tak