

Link do produktu: <https://sce24.pl/wylacznik-roznicowopradowy-25a-30ma-4p-typ-a-p-2507.html>

Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, 30mA, 4P, typ A

Cena brutto	77,97 zł
Cena netto	63,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR8NM 4P 25A 30MA A
Kod producenta	PR8NM 4P 25A 30MA A
Producent	GACIA

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy PR8NM typu A/AC: (potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy (w użyciu są angielskie skróty RCD, od 'residual current device', i RCCB, od 'residual current circuit breaker') – to elektryczne urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń i innych niepożądanych zdarzeń, w tym – lecz nie wyłącznie – możliwości powstania pożaru. Znajduje zastosowanie w budownictwie i przemyśle.

Wyłączniki różnicowoprądowe linii PR8NM typu A/AC stosuje się w obwodach elektrycznych zasilanych prądem 50/60 Hz o napięciu znamionowym 230 V dla wyłączników dwu polowych i 400 V dla wyłączników czteropolowych i prądzie znamionowym 25 A do 63 A.

Wyłączniki różnicowoprądowe linii PR8NM typu A/AC wykonanie są zgodnie z normą IEC/EN 61008-1.

Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby uprawnione.

Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów.

Celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania.

Wyłączniki różnicowoprądowe linii PR8NM typu A/AC wyposażone są przycisk TEST służący do sprawdzania poprawności wewnętrznego działania urządzenia – test należy wykonywać co 30 dni.

Wyłącznik różnicowoprądowy

SPECYFIKACJA:

- typ: A
- prąd znamion.: 25A
- znamionowy prąd różnicowy A: 30mA
- znamionowa zdolność łączeniowa prądu różnicowego A: 500
- czas wyzwolenia: 0,1 s
- odporność na udar napięciowy U_{imp} : 6000V
- wytrzymałość zwarcia I_{nc} : 6000
- stopień zanieczyszczenia: 2
- napięcie znamionowe U_e : 230V
- izolacja znamionowa U_i : 500V
- częstotliwość prądu Hz: 50/60
- żywotność elektryczna: 4000
- żywotność mechaniczna: 4000

- wskaźnik pozycji pracy: tak
- stopień ochrony: IP 20
- temp. składowania: -30/+70°C
- temp. pracy: -30/+50°C
- maksymalny przekrój przewodów łączeniowych: 25 mm²
- moment dokręcenia zacisków łączeniowych: 3Nm
- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych: tak