

Link do produktu: <https://sce24.pl/wylacznik-roznicowopradowy-40a-300ma-2p-typ-ac-p-2495.html>

Wyłącznik różnicowoprądowy 40A, 300mA, 2P, typ AC

Cena brutto	45,74 zł
Cena netto	37,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PR8NM 2P 40A 300MA AC
Kod producenta	PR8NM 2P 40A 300MA AC
Producent	GACIA

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy PR8NM typu A/AC: (potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy (w użyciu są angielskie skróty RCD, od 'residual current device', i RCCB, od 'residual current circuit breaker') – to elektryczne urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń i innych niepożądanych zdarzeń, w tym – lecz nie wyłącznie – możliwości powstania pożaru. Znajduje zastosowanie w budownictwie i przemyśle.

Wyłączniki różnicowoprądowe linii PR8NM typu A/AC stosuje się w obwodach elektrycznych zasilanych prądem 50/60 Hz o napięciu znamionowym 230 V dla wyłączników dwu polowych i 400 V dla wyłączników czteropolowych i prądzie znamionowym 25 A do 63 A.

Wyłączniki różnicowoprądowe linii PR8NM typu A/AC wykonanie są zgodnie z normą IEC/EN 61008-1.

Produkt może być montowany wyłącznie przez osoby uprawnione.

Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Bezpieczny i łatwy montaż na szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów.

Celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika wyposażony w czytelny wskaźnik zadziałania.

Wyłączniki różnicowoprądowe linii PR8NM typu A/AC wyposażone są przycisk TEST służący do sprawdzania poprawności wewnętrznego działania urządzenia – test należy wykonywać co 30 dni.

Wyłącznik różnicowoprądowy

SPECYFIKACJA:

- typ: AC
- prąd znamion.: 40A
- znamionowy prąd różnicowy A: 300mA
- znamionowa zdolność łączeniowa prądu różnicowego A: 500
- czas wyzwolenia: 0,1 s
- odporność na udar napięciowy U_{imp} : 6000V
- wytrzymałość zwarcia I_{nc} : 6000
- stopień zanieczyszczenia: 2
- napięcie znamionowe U_e : 230V
- izolacja znamionowa U_i : 500V
- częstotliwość prądu Hz: 50/60
- żywotność elektryczna: 4000
- żywotność mechaniczna: 4000

- wskaźnik pozycji pracy: tak
- stopień ochrony: IP 20
- temp. składowania: -30/+70°C
- temp. pracy: -30/+50°C
- maksymalny przekrój przewodów łączeniowych: 25 mm²
- moment dokręcenia zacisków łączeniowych: 3Nm
- możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych: tak